


	SMALL	MEDIUM	LARGE
Breedte :	82	82	82
Hoogte :	110	117	125
Diepte :	82	84	86
Zithoogte :	45	47	50
Zitdiepte :	48	50	52
Armhoogte :	67	69	72



STANDAARD met manueel verstelbare hoofdsteen
OPTIE met elektrisch verstelbare hoofdsteen

Standaard = Manueel verstelbare hoofdsteen

03S	Relax SMALL	met 2 motoren + man. hoofdsteen + draaivoet + meegaande arm
03M	Relax MEDIUM	
03L	Relax LARGE	

06S	Relax SMALL	met 3 motoren + man. hoofdsteen + Extra kantelfunctie + draaivoet + meegaande arm
06M	Relax MEDIUM	
06L	Relax LARGE	

Gestoffeerde
draaivoet

603S	Relax SMALL	met 2 motoren + man. hoofdsteen + gestoff. draaivoet + meegaande arm
603M	Relax MEDIUM	
603L	Relax LARGE	

606S	Relax SMALL	met 3 motoren + man. hoofdsteen + Extra kantelfunctie + gestoff. draaivoet + meegaande arm
606M	Relax MEDIUM	
606L	Relax LARGE	

Optie = Elektrisch verstelbare hoofdsteen

403S	Relax SMALL	met 2 motoren + elektr. hoofdsteen + draaivoet + meegaande arm
403M	Relax MEDIUM	
403L	Relax LARGE	

406S	Relax SMALL	met 3 motoren + elektr. hoofdsteen + Extra kantelfunctie + draaivoet + meegaande arm
406M	Relax MEDIUM	
406L	Relax LARGE	

Gestoffeerde
draaivoet

903S	Relax SMALL	met 2 motoren + elektr. hoofdsteen + gestoff. draaivoet + meegaande arm
903M	Relax MEDIUM	
903L	Relax LARGE	

906S	Relax SMALL	met 3 motoren + elektr. hoofdsteen + Extra kantelfunctie + gestoff. draaivoet + meegaande arm
906M	Relax MEDIUM	
906L	Relax LARGE	

GITANO-DV

Vullingen

Zit -H-	H	ZH42-1 : 42 kg/m ³ hoge veerkracht koudschuim -HARD- (5) Dacron watten (3) nosagvering met een draaddikte van 3.8mm (8) / Viltmat (2) Niet van toepassing (9) - (10)
	M	ZM44-1 : 44 kg/m ³ hoge veerkracht koudschuim (HR) (5) Dacron watten (3) nosagvering met een draaddikte van 3.8mm (8) / Viltmat (2) Niet van toepassing (9) - (10)
Rug		R25-1 : 25 kg/m ³ hoge veerkrachtige koudschuim (4) Dacron watten (1) - polyetherschuim (6) Sangel (7)
Arm		A35-1 : 35 kg/m ³ polyetherschuim (6)

Romp

Zichtbaar
Binnenwerk

HWZMET-4 : DRAAIVOET

HWB-1 : Hardhout gecombineerd met hoogwaardige persplaat
met een dichtheid van 630 kg/m³

